

## COTIZACIÓN 2015 DE MACROMEDIDORES SIEMENS

MODELO	Descripción	PVP UNIT.
7ME6810-5DC31-2AS1	CONTADOR DE AGUA SITRANS FM MAG 8000 description not available DIAMETRO NOMINAL: DN 300 (12") DN300 / QMX 2500 M3/H(M3), 12 INCH / QMX 11007 GPM(GX100), DN300 / QMX 60 ML/D(ML) NORMA DE BRIDA Y PRESION NOMINAL: EN 1092-1: PN 16 (DN 50...1200 (2"...48")) REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY, 150MICRA RECUBR VERSION REGIONAL ESPECIFICA: EE.UU. (GALONES, GPM, 60 HZ) TIPO DE TRANSMISOR Y MONTAJE: EN SENSORES DE VERSION BASICA INTEGRADA MODULO DE COMUNICACION GSM/GPRS PARA MAG 8000 CON ANTENA REMOTA 5M DE CABLE. ALIMENTACION: BATERIA INTERNA INCORPORADA	5694
7ME6810-2DF31-2AS1	CONTADOR DE AGUA SITRANS FM MAG 8000 description not available DIAMETRO NOMINAL: DN 25 (1") DN25 / QMX 17 M3/H(M3), 1 INCH / QMX 74 GPM(G), DN25 / QMX 0.408 ML/D(ML) NORMA DE BRIDA Y PRESION NOMINAL: EN 1092-1: PN 40 (DN 25...40 (1"...1 1/2")) REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY, 150MICRA RECUBRIMIENTO VERSION REGIONAL ESPECIFICA: EE.UU. (GALONES, GPM, 60 HZ) TIPO DE TRANSMISOR Y MONTAJE: EN SENSORES DE VERSION BASICA INTEGRADA MODULO DE COMUNICACION GSM/GPRS PARA MAG 8000 CON ANTENA REMOTA 5M DE CABLE. ALIMENTACION: BATERIA INTERNA INCORPORADA	3569,28
7ME6810-2RF31-2AS1	CONTADOR DE AGUA SITRANS FM MAG 8000 description not available DIAMETRO NOMINAL: DN 40 (1") DN40 / QMX 45 M3/H(M3), 1 1/2 INCH / QMX 198 GPM(G), DN40 / QMX 1.08 ML/D(ML) NORMA DE BRIDA Y PRESION NOMINAL: EN 1092-1: PN 40 (DN 25...40 (1"...1 1/2")) REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY, 150MICRA RECUBRIMIENTO VERSION REGIONAL ESPECIFICA: EE.UU. (GALONES, GPM, 60 HZ) TIPO DE TRANSMISOR Y MONTAJE: EN SENSORES DE VERSION BASICA INTEGRADA MODULO DE COMUNICACION GSM/GPRS PARA MAG 8000 CON ANTENA REMOTA 5M DE CABLE. ALIMENTACION: BATERIA INTERNA INCORPORADA	3580,716
7ME6810-2YC31-2AS1	CONTADOR DE AGUA SITRANS FM MAG 8000 description not available DIAMETRO NOMINAL: DN 50 (2") DN50 / QMX 63 M3/H(M3), 2 INCH / QMX 277 GPM(G), DN50 / QMX 1.512 ML/D(ML) NORMA DE BRIDA Y PRESION NOMINAL: EN 1092-1: PN 16 (DN 50...1200 (2"...48")) REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY, 150MICRA RECUBRIMIENTO CA VERSION REGIONAL ESPECIFICA: EE.UU. (GALONES, GPM, 60 HZ) TIPO DE TRANSMISOR Y MONTAJE: EN SENSORES DE VERSION BASICA INTEGRADA MODULO DE COMUNICACION GSM/GPRS PARA MAG 8000 CON ANTENA REMOTA 5M DE CABLE. ALIMENTACION: BATERIA INTERNA INCORPORADA	3610,884
7ME6810-3MC31-2AS1	CONTADOR DE AGUA SITRANS FM MAG 8000 description not available DIAMETRO NOMINAL: DN 80 (3") DN80 / QMX 160 M3/H(M3), 3 INCH / QMX 704 GPM(GX100), DN80 / QMX 3.84 ML/D(ML) NORMA DE BRIDA Y PRESION NOMINAL: EN 1092-1: PN 16 (DN 50...1200 (2"...48")) REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY, 150MICRA RECUBRIMIENTO VERSION REGIONAL ESPECIFICA: EE.UU. (GALONES, GPM, 60 HZ) TIPO DE TRANSMISOR Y MONTAJE: EN SENSORES DE VERSION BASICA INTEGRADA MODULO DE COMUNICACION GSM/GPRS PARA MAG 8000 CON ANTENA REMOTA 5M DE CABLE. ALIMENTACION: BATERIA INTERNA INCORPORADA	3630,636
7ME6810-6FB31-2BS1	CONTADOR DE AGUA SITRANS FM MAG 8000 description not available DIAMETRO NOMINAL: DN 500 (20") DN500 / QMX 7068 M3/H(M3), 20 INCH / QMX 31120 GPM(GX1000), DN500 / QMX 169.6 ML/D(ML) NORMA DE BRIDA Y PRESION NOMINAL: EN 1092-1: PN 10 (DN 200...1200 (8"...48")) REVESTIMIENTO DE EPDM Y ELECTRODOS HASTELLOY, 150MICRA R VERSION REGIONAL ESPECIFICA: EE.UU. (GALONES, GPM, 60 HZ) TIPO DE TRANSMISOR Y MONTAJE: VERSION BASICA SEPARADA, CABLE FIJO DE 5M (16.4 FT) EN EL SENSOR CON CONECTORES IP68/NEMA6P DE 6 POLOS MODULO DE COMUNICACION GSM/GPRS PARA MAG 8000 CON ANTENA REMOTA 5M DE CABLE. ALIMENTACION: BATERIA INTERNA INCORPORADA	11427,528